Dembliai

KLIMAFIX

GAMINIO APRAŠYMAS	Vertikaliai orientuoto pluošto akmens vatos dembliai, iš vienos pusės padengti aliuminio folija, iš kitos savaime limpančia danga
ŽYMĖJIMO KODAS	MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
SERTIFIKATAS	1390-CPR-0342/12/P
GAMINIO PASKIRTIS	Akmens vatos dembliai KLIMAFIX naudojami ortakių, ventiliacijos kanalų, šilumos, garso ir antikondensacijos izoliacijai
TECHNINIAI DUOMENYS	Vidutinis tankis: apytiksliai 37 kg/m^3
	Deklaruojamas šilumos laidumas:

Temperatūra, °C	10	20	30	40	50
λ, W/m·K	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048

Trumpalaikis vandens įmirkis: ⩽ 1,0 kg/m^2
Degumo klasifikacija: A2-s1,d0
Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: > 200 m
Didžiausia eksplotavimo temperatūra: + 50 °C













Panaudojimo pavyzdys: Ventiliacijos kanalų šilumos izoliacijos įrengimas

Pardavimo vienetas	Ilgis	Plotis	Storis	Kaina (be PVM)	Produkto kodas	Kiekis ritinyje	Kiekis paletėje	Kiekis paletėje	Tiekimo kategorija
	[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m^2]		[m^2]	[rit.]	[m^2]	
paletė	10000	1000	20	3,79	189325	10,0	24	240,0	A*, (S)
	8000	1000	30	4,43	189330	8,0	24	192,0	A*, (S)
	6000	1000	40	5,25	189333	6,0	24	144,0	C
	5000	1000	50	5,97	189377	5,0	24	120,0	A*, (S)

Paletės matmenys – 2360 x 1100 x 2650 mm, transporte (120 tm^3) telpa 14 paletės;

ROCKWOOL NEDEGI IZOLIACIJA

TIEKIMO KATEGORIJOS:
A – planuojamas pristatymas per 2 darbo dienos nuo užsakymo patvirtinimo,
A* – planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų),
B – pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo,
C – pristatymas pagal individualų susitarimą,
(S) – gaminių atsiėmimas iš nurodyto sandėlio (ribotas prekių kiekis)

*visos kainos nurodytos eurais be PVM, galioja nuo 2020 m. kovo 23 dienos.

Dembliai

ALU LAMELLA MAT

GAMINIO APRAŠYMAS	Vertikaliai orientuoto pluošto dembliai
ŽYMĖJIMOS KODAS	MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
SERTIFIKATAS	1390-CPR-0342/12/P
GAMINIO PASKIRTIS	Akmens vatos dembliai ALU LAMELLA MAT naudojami ortakių, šilumos tinklų, ventiliacijos kanalų, rezervuarų, vamzdžių šilumos izoliacijai
TECHNINIAI DUOMENYS	Vidutinis tankis: apytiksliai 37 kg/m³
	Deklaruojamas šilumos laidumas:

Temperatūra, °C	10	50	100	150	200	250
λ, W/m·K	0,039	0,050	0,065	0,083	0,106	0,134

	Trumpalaikis vandens įmirkis: ⩽ 1,0 kg/m²
	Degumo klasifikacija: A1
	Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: > 200 m
	Didžiausia eksplotavimo temperatūra: +250 °C





1	Suveržimo juosta
2	Kanalo laikiklis
3	**ALU LAMELLA MAT**
4	Ventiliacijos kanalas



Panaudojimo pavyzdys: Ventiliacijos kanalų šilumos izoliacija

Pardavimo vienetas	Ilgis	Plotis	Storis	Kaina (be PVM)	Produkto kodas	Kiekis ritinyje	Kiekis paletėje	Kiekis paletėje	Tiekimo kategorija
	[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m²]		[m²]	[rit.]	[m²]	
paletė	10000	1000	20	2,83	189380	10,0	24	240,0	A*, (S)
	8000	1000	30	3,76	189381	8,0	24	192,0	A*, (S)
	6000	1000	40	4,59	189383	6,0	24	144,0	C
	5000	1000	50	5,31	187245	5,0	24	120,0	A*, (S)
	4000	1000	60	6,20	189384	4,0	24	96,0	A*, (S)
	3000	1000	80	8,01	189385	3,0	24	72,0	A*, (S)
	2500	1000	100	9,81	189386	2,5	24	60,0	A*, (S)

Paletės matmenys – 2360 x 1100 x 2650 mm, transporte (120 tm³) telpa 14 paletės.

*visos kainos nurodytos eurais be PVM, galioja nuo 2020 m. kovo 23 dienos.